

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

*Technical Textiles*  
PVC collection

### CRISTALREC

Composición / <i>Composition</i>	PVC	
Ancho / <i>Width</i>	137 cm / 54" ± 1%	
Peso / <i>Weight</i>	630 g/m <sup>2</sup> ± 5% - galga / <i>gauge</i> 0.50 mm 830 g/m <sup>2</sup> ± 5% - galga / <i>gauge</i> 0.65 mm	UNE 53352
Clasificación Reacción al Fuego / <i>Fire Classification</i>	Ignífugo / <i>Fire retardant</i> 0.50 mm	UNE 23727-90
Resistencia a la tracción Urdimbre / <i>Tensile Strength Warp</i>	>190 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / <i>Tensile Strength Weft</i>	>180 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / <i>Tear Strength Warp</i>	>7 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / <i>Tear Strength Weft</i>	>6 daN ± 10%	UNE 53326
Elongación Urdimbre / <i>Elongation Warp</i>	>250 %	
Elongación Trama / <i>Elongation Weft</i>	>250%	
Encogimiento al calor / <i>Heat Shrinkage</i>	<3.5%	